



## Det komfortable styresystem til hurtiggående porte i 4 forskellige udformninger

Højtydende porte, der optimerer virksomhedens processer og sparer energi ved hjælp af høje kørehastigheder, intelligent sikkerhedsudstyr og et udvalg af aktiveringsenheder, der er tilpasset den relevante situation. Ud over korte åbne- og lukketider er behovsbaseret åbning og korrekt indstilling af portparametrene også særdeles vigtige faktorer.

Moderne styresystemer til porte er nøglen her, som muliggør fleksibel tilpasning til de relevante anvendelsesforhold.

Det nye DCC 50- og DCC 55-styresystem kombinerer en høj grad af fleksibilitet med hurtig idriftsættelse og enkel betjening.

### Særlige funktioner

- IP 65 / IP 66
- brugervenlig
- enkelt & 3-faset som tilvalg
- enkel brugergrænseflade
- tilpasses kundernes behov
- velegnet til mange forskellige miljøer

# Styresystem DCC50/DCC55

## 4-design, 2 styresystemer som enfaset eller trefaset tilslutning



Plastdesign

ABS-styreskabet med låg i polykarbonat er en robust version til vores standard portmodel. Med et elegant design, høj funktionalitet og fleksibilitet er det nemt at installere og bruge ved siden af din hurtiggående port. Dette er vores standard styreskabsmodel til alle porttyper.



Pulverlakeret stål design

Vores pulverlakerede stålversion er en enkel, robust og holdbar version af vores styreskab. Med alle standardfunktioner giver det mere plads til at arbejde inde i styreskabet. Denne valgmulighed kan vælges til designformål for visuelt at matche tidligere portmodeller fra ASSA ABLOY.



Rustfrit stål design

Styreskabet i rustfrit stål er din partner med en lang levetid i våde og aggressive miljøer. Denne styreskabsvariant dækker den grundlæggende funktionalitet, du ville forvente i et miljø, hvor rustfrit stål er obligatorisk. Dette styreskab er også velegnet til andre HS- porttyper, der er fremstillet helt i rustfrit stål.



Hygiejnisk design  
(INOX 304 eller 316)

Styreskabet er velegnet til hygiejniske applikationer. På grund af dets skrå top kan der ikke samle sig vand eller andet støv ovenpå styreskabet. Denne styreskabsvariant er din bedste partner når du konfigurerer en GHY eller GAT porttype. Med de to varianter er det muligt at montere skabet plan på væggen og føre kabler direkte ind i væggen eller med et 50 mm mellemrum bagved for at sikre, at det nemt kan rengøres.

*For den bedste brugeroplevelse har vores team foruddefineret nogle pakker til at dække de mest almindelige krav.*

### Tilvalgs pakke 1 inkluderer:

Yderligere funktioner:

- Oplysninger ude af drift
- Luft sluse funktion
- Orange blitzlys med eller uden forvarsel
- Ordreoverførsel (Eksempel: lysgitter blev afbrudt > aktiverer en bestemt output/handling)

Yderligere input:

- 3 input kommandoer -1 input forprogrammeret til airlock funktion
- 1 sikkerhedsindgang for eksempel til sikkerheds lysgitter/ tilstedeværelses sensore
- 1 specialindgang til f.eks. Sikkerheds lysgitter

### Funktioner DCC 50/DCC 55

Styreskabsmateriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plastik</li> <li>• Pulverlakeret stål</li> <li>• Rustfrit stål</li> <li>• Rustfrit stål (304 eller 316)</li> </ul>
Dimensioner på styreskab uden kabelindgange (B x H x D)	
Plastik	250 x 440 x 200 mm
Pulverlakeret stål	300 x 500 x 205 mm
Rustfri stål Hygiejnisk (INOX 304 eller 316)	300 x 500 x 205 mm 300 x 640 x 210 mm
Strømforsyning DCC 50	1 x 230 V ±10%; 50/60 Hz
Strømforsyning DCC 55	3 x 400 V ±10%; 50/60 Hz
Driftstemperaturområde	-20°C – + 50°C
Beskyttelsesklasse (Standard)	IP 65
Beskyttelsesklasse (Hygiejnisk)	IP 66
Sikringsbeskyttelse på stedet	16A K-karakteristisk
Styrespænding DCC 50	24 V DC, maks. 500 mA
DCC 55	24 V DC, maks. 3500 mA
Tilslutninger	Stikpropper
Styring med grafisk LED-display/åbn-stop-lukning	✓
LED-display	• 2-linjer tekstbesked
Potentialefri kontakter DCC 50	Standard 2, Tilvalg + 5
DCC 55	Standard 3, Tilvalg + 5
Nødstopindgang	✓
Interlockfunktion	•
Reduceret åbningshøjde	✓
Trafiklysfunktion uden gennemløbstid (rød/grøn)	✓
Blinklysfunktion	✓
Service tæller	✓
Fejlkode	✓
Radiomodul	•
Loop detektor-modul	•
Relækort-modul	•
Hovedafbryder	✓
• Tilvalg ✓ Standard	

### Tilvalgs pakke 2 inkluderer:

Yderligere funktioner:

- Trafiklysfunktion uden gennemløbstid (rød/grøn)
- Retningsbestemt trafiklysfunktion med gennemløbstid
- Aflåsning

Yderligere input:

- 3 input kommandoer - 1 input forprogrammeret til slusefunktion
- 1 sikkerhedsindgang for eksempel til sikkerheds lysgitter/ tilstedeværelses sensore
- 1 specialindgang til f.eks. Sikkerheds lysgitter