



ASSA ABLOY Entrance Systems is innovatief partner op het gebied van duurzame automatische toegangssystemen die de stroom van mensen en goederen ondersteunen. Het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany en Megadoor bouwen we verder uit onder de merknaam ASSA ABLOY. We bieden producten en diensten aan met als doel te voorzien in veilige, beveiligde, comfortabele en duurzame oplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems is een divisie van ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

Besturingssysteem 820 DCS

Gemakkelijke bediening voor snelloopdeuren



Snelloopdeuren helpen bedrijfsprocessen te optimaliseren en besparen energie door snelle open- en sluittijden. De intelligent op elkaar afgestemde veiligheidscomponenten en aandrijving passen zich aan iedere gewenste situatie aan. Naast de korte open- en sluittijden zijn ook vraaggebaseerde opening en correcte instelling van de deurparameters bijzonder belangrijke factoren. Moderne deurcontrolesystemen zijn hier de sleutel, die een flexibele aanpassing aan de relevante gebruiksomstandigheden mogelijk maken.

Het nieuwe deurbedieningssysteem 820 DCS combineert een hoge mate van flexibiliteit, snel in gebruik te nemen en eenvoudige bediening.

Speciale eigenschappen

- Universeel ontwerp met standaard gebruik van de frequentieomvormer
- Gemakkelijk in gebruik te nemen en bedienen dankzij in vier segmenten ingedeelde LED-display met eenvoudige parameters en foutcodes.
- Eenvoudige bepaling van parameters zonder externe programmeermiddelen
- Serviceteller en foutenlogboek
- Te programmeren I/O's
- Voedingsspanningstoevoer 24V DC tot max. 500 mA, beveiligd tegen kortsluiting
- Behuizing met geïntegreerde bescherming tegen mogelijk contact met onderdelen die onder stroom staan
- Stekkerverbindingen voor lusedetectoren, radio-ontvanger en relay-kaart
- Elektrische aansluitingen via inplugbare aansluitingen
- Noodstopknop

Besturingssysteem 820 DCS

| | |
|--|--|
| Materiaal behuizing | ✓ Staal met poedercoating • Roestvrijstaal |
| Afmetingen behuizing zonder ingang (BxHxD): | ✓ 300 x 400 x 120 • 400 x 500 x 210 |
| Stroomvoorziening | 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz Toelaatbaar bereik: 180 - 240 V $\pm 10\%$ |
| Temperatuurbereik | -10°C – +50°C |
| Beschermingsklasse | IP 54 |
| Zekeringsbescherming op locatie | 16A, K- karakteristiek |
| Stuurspanning | 24 V DC, max. 500 mA |
| Verbindingen | Schroefaansluitingen |
| Besturing met grafische LED-display en toetsen voor omhoog/omlaag/stop | ✓ |
| LED-Display | In vier segmenten ingedeelde led |
| Potentiaalvrije contacten | • |
| Noodstopinvoer | ✓ |
| Werking Interlock | • |
| Hoogte tweede opening | ✓ |
| Verkeerslichtfunctie (rood/groen) | ✓ |
| Knipperlichtfunctie | ✓ |
| Onderhoudsteller | ✓ |
| Foutcode | ✓ |
| Radiomodule | • |
| Magneetlusmodule | • |
| Relay-kaart module | • |
| Hoofdschakelaar | ✓ |

• Optie ✓ Standaard

ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.nl

Follow us:



Please enter ASSA ABLOY Entrance in the channel's search field.