



ASSA ABLOY Entrance Systems är en ledande leverantör av automatiska entrélösningar för effektiva flöden av varor och människor. Med våra globalt erkända varumärken Besam, Crawford, Albany och Megadoor erbjuder vi våra lösningar under varumärket ASSA ABLOY. Våra produkter och tjänster är utvecklade för att uppfylla slutanvändarnas behov av en trygg, säker, bekväm och hållbar drift.

ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

Styrssystem 820 DCS

Det bekväma styrsystemet för snabbbrullportar



Snabbbrullportar bidrar till att optimera verksamhetsprocesser och sparar energi genom höga driftshastigheter. Intelligent säkerhetsutrustning och val av aktiveringsorgan för aktuell situation. Förutom korta öppnings- och stängningstider är även efterfrågebaserad öppning och korrekt inställning av dörrparametrar särskilt viktiga faktorer. Moderna portstyrssystem är här en nyckelfaktor, som möjliggör flexibel anpassning till relevanta användningsförhållanden.

Det nya portstyrssystemet 820 DCS kombinerar hög grad av flexibilitet, snabb driftsättning och enkel drift.

Särskilda funktioner

- Universell design med frekvensomvandlardrift som standard
- Förenklad driftsättning och drift via LED-display i fyra segment med enkla parameter- och felkoder
- Enkel parameterisering utan externa programmeringsverktyg
- Serviceräknare och händelselogg
- Programmerbara I/O:s
- Strömförsörjning för styrspänning 24V DC upp till max. 500 mA, kortslutningsskyddad
- Huv med inbyggt skydd mot oavsiktlig beröring av strömförande delar
- Jackanslutningar för slingdetektorer, radiomottagare och reläkort
- Elektrisk anslutning med skruvterminal
- Nödstoppsknapp

Styrssystem 820 DCS

Huvmaterial	✓ Pulverlackerat stål • Rostfritt stål
Huvens dimensioner utan införingar (B x H x D)	✓ 300 x 400 x 120 • 400 x 500 x 210
Strömförsörjning	230 V AC ± 10 % 50/60 Hz Tillåtet intervall: 180 ... 240 V ± 10 %
Drifttemperatur	-10 °C – +50 °C
Skyddsklass	IP 54
Säkringskydd vid anläggning	16 A, K-karakteristik
Styrspänning	24 V DC, max. 500 mA
Anslutningar	Skruvterminal
Styrenhet med grafisk LED-display och upp/ned/stoppknappar	✓
LED-Display	Fyrsegments-LED
Potentialfria kontakter	•
Ingång för nödstopp	✓
Förreglingsfunktion	•
Andra öppningshöjd	✓
Trafikljusfunktion (rött/grönt)	✓
Blinkljusfunktion	✓
Serviceräknare	✓
Felkod	✓
Radiomodul	•
Modul för induktionsslinga	•
Modul för reläkort	•
Huvudströmbrytare	✓

• Tillval ✓ Standard

ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.se

Follow us:



Please enter ASSA ABLOY Entrance in the channel's search field.